I normativa di riferimento



- ▶ La piattaforma aerea montata su autocarro è soggetta al D.P.R. 459/96 (Direttiva Macchine). Necessita pertanto di Dichiarazione di Conformità e Marcatura CE da parte del Costruttore. Inoltre deve essere accompagnata dal libretto di istruzioni
- L'autocarro sul quale è collocata la piattaforma deve essere conforme alle norme del Codice della Strada.

per l'uso.

2 misure preventive



- Controllare, prima dell'uso, l'efficienza di tutti i dispositivi di funzionamento, di sicurezza ed emergenza.
- ► Effettuare gli interventi di manutenzione periodica previsti dal costruttore riportati nel libretto di istruzioni per l'uso.
- Non manomettere e/o modificare i componenti dell'attrezzatura di lavoro ed utilizzarla esclusivamente per gli usi consentiti dal fabbricante.
- Accertarsi che le targhe di avvertenza, divieto e pericolo siano sempre esposte e leggibili come indicato nel libretto. In particolare verificare le targhe relative a:
 - diagramma delle aree di lavoro;
 - portata massima;
 - identificazione dei comandi.

piattaforme aeree

3 norme comportamentali



- L'attrezzatura di lavoro deve essere utilizzata da personale adeguatamente addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo.
- ▶È necessario valutare l'idoneità del luogo in cui si dovrà posizionare la macchina ponendo particolare attenzione alla compattezza del terreno, alla presenza di linee elettriche nelle vicinanze, alle condizioni atmosferiche ed a tutti quei fattori ambientali che possono condizionare la stabilità ed il funzionamento del mezzo.
- ► Occorre posizionare la macchina estendendo completamente i bracci ed i piedi stabilizzatori e controllarne il corretto livellamento.
- Prima di salire in quota deve essere verificata la dotazione dei dispositivi di protezione individuale di ogni operatore.
- L'uso della piattaforma deve essere esclusivamente effettuato utilizzando i comandi presenti all'interno del cestello.
- Durante l'uso è necessario che vi sia una persona a terra a conoscenza delle procedure da effettuarsi in caso di recupero d'emergenza del personale in quota.
- Durante l'utilizzo gli operatori a bordo del cestello devono indossare apposita imbracatura di sicurezza agganciata al punto della struttura previsto dal costruttore.
- ►II peso costituito da operatori e materiali caricati non deve mai superare la portata massima prevista dal Costruttore.