

# S.P.R.15\_Addetto alle attività di banco

## Che cos'è la scheda denominata “Profilo di Rischio”?

Questa scheda è stata realizzata sulla base del modello delle Schede Internazionali sui Rischi delle Professioni (ILO, IIOSH, CIS) integrandolo con indicazioni sulle macchine/impianti e le buone prassi laddove individuate. Il materiale in oggetto non può essere considerato esaustivo al fine della Valutazione dei Rischi di ogni realtà, ma può essere utilizzato come supporto. Sono rivolte a tutte le figure coinvolte nel processo indirizzato alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. In questa scheda sono illustrati, secondo un formato standard, i rischi di infortunio e malattia ai quali possono essere esposti “GLI ADDETTI ALLE ATTIVITA' DI BANCO” durante lo svolgimento delle proprie attività. Le informazioni contenute rappresentano uno strumento informativo di ausilio alla identificazione delle cause principali degli infortuni e delle malattie professionali ed una base di partenza (indicazioni di MPP e buone prassi) per la programmazione degli interventi nella direzione del miglioramento continuo.

Ciascuna scheda è composta da quattro/cinque punti:

- Punto 1: Contiene informazioni relative ai maggiori pericoli connessi alla professione ed alle macchine utilizzate.
- Punto 2: Illustra con la “**tabella profilo di rischio**”, in modo più dettagliato e sistematico, i rischi connessi alla mansione/macchina utilizzata con i rispettivi indicatori per le misure di prevenzione e protezione (contrassegnati da un numero e commentati al terzo punto).
- Punto 3: Contiene l'elenco dei suggerimenti per le **misure di prevenzione e protezione** relative ai rischi individuati.
- Punto 4: Contiene l'elenco delle **buone prassi** laddove individuate.
- Punto 5: Fornisce **informazioni specialistiche** rivolte ai professionisti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

## Punto 1

### Chi è l'addetto alle attività di banco?

Il lavoratore addetto a svolgere operazioni di aggiustaggio e produzione di prototipi. Si tratta quindi di lavorazioni di singoli pezzi o serie molto ridotte in cui si richiede un alto grado di professionalità ed esperienza nella lettura del disegno tecnico per effettuare con precisione il prodotto finito. Il posto di lavoro, il banco, serve come piano di appoggio e di controllo delle misurazioni.

### Quali sono i fattori di rischio connessi alla professione?

- Lesioni a carico dell'apparato muscolo-scheletrico causate dalle posture scorrette, dal lavoro ripetitivo e dalla movimentazione manuale dei carichi;
- Lesioni agli occhi e al corpo causate dalla proiezione di frammenti;
- Elettrocuzione o ustioni causate dal contatto con parti in tensione delle macchine;
- Patologie dovute alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio;

Le principali macchine/impianti utilizzate nel processo sono raccolte nella seguente tab. 1:

<b>N</b>	<b>Macchine/impianti</b>	<b>Lavorazione</b>
1	Morsa	Bloccaggio pezzi da lavorare
2	Apparecchi di sollevamento	Utilizzati per movimentare pezzi di dimensioni/peso rilevanti
3	Elettrotensili	Attività varie
4	Utensili manuali (punte a tracciare, punzoni, compassi, lime, seghetti, raschietti, ecc.)	Attività varie
5	Saldatrice	Attività varie

Le principali materie/sostanze utilizzate o sviluppate nel processo sono raccolte nella seguente tab. 2:

<b>N</b>	<b>Materie/Sostanze</b>	<b>Lavorazione</b>
1	Polveri di metallo	Attività varie
2	Grasso	Sostituzione ed integrazioni nelle macchine
3	Prodotti disincrostanti	Montaggio e inceppamenti

## Punto 2: Tabella profilo di rischio

TIPOLOGIA DI RISCHIO	M/A	DESCRIZIONE	MPP
Rischi di infortunio		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadute al piano:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pavimentazione sconnessa, superfici scivolose</li> <li>- presenza di ingombri ed ostacoli</li> <li>- mancanza di visibilità per illuminazione insufficiente</li> </ul> </li> <li>❖ Contusioni, fratture, abrasioni, ferite.</li> </ul>	1-3 35
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ergonomia della postazione di lavoro non idonea</li> <li>- Organizzazione del lavoro non programmata</li> </ul> </li> <li>❖ Contusioni, fratture, abrasioni, ferite.</li> </ul>	4bis 35
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caduta materiale               <ul style="list-style-type: none"> <li>- carico e scarico dei materiali sul banco di lavoro</li> </ul> </li> <li>❖ Schiacciamento, contusioni, fratture, ferite, ecc.</li> </ul>	8bis 35
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contatto con organi in movimento di macchine e attrezzature e parti di oggetti taglienti               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Macchine non marcate CE (antecedenti Direttiva Macchine 1996) non adeguate</li> <li>- Protezioni assenti/rimosse o non conformi</li> <li>- mancata formazione e specifico addestramento sulla macchina in oggetto</li> </ul> </li> <li>❖ Tagli, ferite, abrasioni, possibilità di contrarre Tetano e malattie infettive</li> </ul>	12,35 37,39
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proiezioni di piccole parti durante la lavorazione</li> <li>❖ Lesioni agli occhi, traumi, lacerazioni, contusioni, ferite.</li> </ul>	35 37,39
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contatto con apparecchiature elettriche difettose, cavi, ecc.</li> <li>❖ Elettrocuzione e/o ustioni</li> </ul>	15,35 39
Rischi fisici		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione a rumore – Residuo in reparto</li> <li>❖ Effetti uditivi - Lesioni a carico dell'apparato uditivo permanenti o temporanei (ipoacusia, perdita dell'udito, ecc.);</li> <li>❖ Effetti extrauditivi - insonnia, facile irritabilità, diminuzione della capacità di concentrazione sino a giungere ad una sindrome ansioso-depressiva, aumento della pressione arteriosa, difficoltà digestiva.</li> </ul>	34 17,18 35-38
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione a vibrazioni sistema mano-braccio               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di utensili di tipo percussorio (avvitatori, ecc.)</li> <li>- Utilizzo di utensili di tipo rotativo (levigatrici, smerigliatrici, ecc.)</li> </ul> </li> <li>❖ Sindrome da vibrazioni mano-braccio (neuropatia-osteartropatia-angiopatia)</li> </ul>	34 19,20 35-38
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione a vibrazioni corpo intero – Residuo in reparto               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trasmesse dalle attrezzature al suolo</li> <li>- Attività svolta a bordo di sistemi di trasporto</li> </ul> </li> <li>❖ Disturbi e lesioni a carico del rachide lombare, alterazioni del distretto cervico-brachiale, apparato gastroenterico, sistema venoso periferico, apparato riproduttivo femminile.</li> </ul>	34,21 35-38
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Microclima:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Insufficiente aerazione dei locali;</li> <li>2. Temperatura dei locali inidonea</li> </ol> </li> <li>❖ Disturbi a carico dell'apparato respiratorio;</li> <li>❖ Patologie legate allo stress lavoro-correlato</li> </ul>	34 23,24 37

<b>Rischi chimici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione a polveri inalabili generiche (provenienti da operazioni di movimentazione materiali, pulizia, taglio, utilizzo attrezzature manuali o meccaniche, ecc)</li> </ul>	34 25-27 35-38
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione a polveri metalliche inalabili potenzialmente pericolose</li> </ul>	34 25-27 35-38
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilizzo di olii minerali</li> <li>❖ Se contengono IPA: cancerogeni</li> <li>❖ Se contengono dietanolammina, durante l'utilizzo è possibile la formazione di N-Nitrosodietanolammina: cancerogena</li> <li>❖ Se nella formulazione iniziale contengono battericidi ed antifungini, qualora tali sostanze vengono consumate può svilupparsi una flora batterica pericolosa: dermatiti, allergie, patologie respiratorie</li> </ul>	34 25-27 35-38
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esposizione a fumi di saldatura durante la manutenzione ordinaria (gas nocivi, metalli)</li> <li>❖ Intossicazione acuta o cronica, dermatosi, cancerogenesi</li> </ul>	34 25-27 35-38
<b>Rischi biologici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è previsto "uso deliberato dell'agente biologico". Esposizione a spore tetaniche in caso di presenza di ferite o lesioni sull'epidermide dell'operatore durante la manipolazione di materiali metallici</li> </ul>	34,28 35-37
<b>Fattori ergonomici, psicosociali ed organizzativi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentazione manuale dei carichi</li> <li>❖ Disturbi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico</li> </ul>	34,30 35-37
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posture incongrue – sforzi eccessivi</li> <li>❖ Disturbi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico</li> </ul>	35-37 40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimenti ripetitivi</li> <li>• Disturbi a carico dell'apparato muscolo-scheletrico</li> </ul>	34,31 35-37
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stress lavoro-correlato dovuto a possibili turni di lavoro, microclima, carico di lavoro</li> </ul>	34,32 35-37
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lavoratori stranieri</li> </ul>	35,40
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disagio e problemi di natura psicologica causati da indumenti e calzature di protezione indossati per lunghi periodi</li> </ul>	34,30 35-37

### **Punto 3: Misure di prevenzione e protezione**

<b>N</b>	<b>Misure di Prevenzione e Protezione</b>
	<b>RISCHI INFORTUNISTICI</b>
1	I pavimenti dei luoghi di lavoro devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli, nonché esenti da cavità o piani inclinati pericolosi;
2	Mantenere l'area di lavoro in ordine ed evitare l'accumulo di materiale che possa intralciare i movimenti dell'operatore;
3	Dotare gli ambienti di lavoro di sufficiente illuminazione naturale e/o artificiale;
4	Collocare le macchine utensili progettando gli spazi di movimento in riferimento anche alla manutenzione
4bis	Progettazione di adeguati spazi di lavoro facendo particolare attenzione all'ergonomia della postazione
5	Definire gli spazi per lo stoccaggio dei pezzi (da magazzino) strettamente necessari alla lavorazione e dei contenitori per la raccolta del prodotto lavorato (in seguito trasportato in magazzino o in altro reparto)
6	Prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per lo scarico e lo stoccaggio in magazzino di materie prime;
7	Utilizzare scaffalature, bancali, ecc. idonei a sostenere e trattenere il carico da immagazzinare;
8	Prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per l'approvvigionamento del materiale dal magazzino ai reparti di produzione al fine di evitare un'interferenza con le attività di reparto e ribaltamenti;
8 bis	Prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per la movimentazione dei pezzi da lavorare sul banco di lavoro anche mediante l'ausilio di manipolatori o altri mezzi di sollevamento
9	Prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per l'attrezzaggio di impianti e macchine e per tutte le operazioni di manutenzione (apparecchi ausiliari di sollevamento per facilitare montaggio e smontaggio di pezzi pesanti);
10	Prevedere idonee procedure ed istruzioni operative per il corretto posizionamento del pezzo oggetto della lavorazione all'utensile
11	Le macchine non marcate CE vanno verificate ed adeguate come indicato nell'allegato V del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
12	Verificare che le attrezzature siano dotate dei RES e rispondano ai requisiti minimi richiesti dall'organo di controllo;
13	In qualsiasi situazione ed in particolare in caso di inceppamento della macchina, vietare la rimozione delle protezioni per intervenire, prima di aver messo la macchina fuori servizio e prima di averla isolata dalla rete elettrica;
14	Obbligo di indossare tute aderenti con bottoni e zip al collo, senza tasche sul petto e con maniche abbottonate ai polsi. Obbligo di legare i capelli Divieto di indossare anelli, bracciali, collane elastici
15	Verificare la sicurezza di apparecchiature elettriche prima del loro utilizzo. Sottoporre attrezzature elettriche difettose o che presentano anomalie sospette ad ispezione ed eventuale riparazione da parte di un tecnico elettricista qualificato e mantenere i cavi elettrici in ordine;
16	Dotare l'ambiente di lavoro di idonea segnaletica di sicurezza e vietare l'accesso alle persone non autorizzate e progettare in modo adeguato le vie di circolazione per veicoli e pedoni al fine di evitare investimenti, incidenti tra mezzi e ribaltamenti;
	<b>RUMORE</b>
17	Se dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione provvedere ad applicare misure preventive: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ridurre il rumore alla fonte, cioè progettare ed acquistare macchine con la più bassa emissione di rumore;</li><li>- Limitare la propagazione delle onde sonore, isolando la sorgente sonora utilizzando per le pareti, i muri ed i soffitti degli ambienti di lavoro dei materiali assorbenti;</li><li>- Limitare il tempo di esposizione del lavoratore;</li></ul>
18	Utilizzo di idonei D.P.I. otoprotettori (cuffie o tappi), come definiti dall'analisi strumentale;

	<b>VIBRAZIONI SISTEMA MANO-BRACCIO</b>
19	<p>Se dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione provvedere ad applicare misure preventive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile (impugnature e prolunghe).</li> <li>- Sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni con macchinari che espongono a minori livelli di vibrazioni.</li> <li>- Effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;</li> <li>- Adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni.</li> </ul>
20	<p>Impiego di DPI (guanti antivibranti);</p>
	<b>VIBRAZIONI CORPO INTERO</b>
21	<p>Se dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione provvedere ad applicare misure preventive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi;</li> <li>- Identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti idonei a ridurre le esposizioni individuali;</li> <li>- Pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.</li> <li>- Pianificazione di una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi l'acquisto di macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di ergonomia del posto di guida.</li> </ul>
	<b>CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)</b>
22	<p>Se dalle misurazioni strumentali risulta esserci un'esposizione provvedere ad applicare misure preventive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzare metodi di lavoro che comportano una minore esposizione;</li> <li>- Verificare l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione;</li> <li>- Utilizzare altre soluzioni tecniche come protezioni fisse o analoghi sistemi di sicurezza;</li> <li>- Minimizzare la durata e l'intensità dell'esposizione;</li> <li>- Effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili;</li> </ul>
	<b>MICROCLIMA</b>
23	<p>Mantenere un corretto quantitativo di aria salubre nei luoghi di lavoro chiusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aerare sufficientemente l'ambiente di lavoro anche tramite l'ausilio di impianti di aerazione;</li> <li>- Controllo, manutenzione, sanificazione e pulizia degli impianti di condizionamento quando presenti.</li> </ul>
24	<p>Mantenere un'adeguata temperatura dei locali di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificare la temperatura dell'ambiente o se non è possibile utilizzare tecniche localizzate per difendere il lavoratore da temperature troppo alte o troppo basse;</li> <li>- Proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezioni individuale;</li> <li>- Interrompere l'attività lavorativa frequentemente e svolgere altre lavorazioni;</li> <li>- Prevedere idonee aree ristoro con clima adeguato e bevande fredde e calde.</li> </ul>

<b>RISCHIO CHIMICO</b>	
25	<p>Se sono presenti e/o utilizzati e/o si generano agenti chimici pericolosi, oltre a oltre ad una corretta valutazione dei rischi da esposizione e da incidente (metodi semiquantitativi e/o quantitativi), provvedere ad applicare, quando appropriate, le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Misure generali di prevenzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Riduzione al minimo del n° di lavoratori esposti (limitazione dell'accesso a determinate zone; separazione fisica delle zone per l'effettuazione di determinate operazioni).</li> <li>- Riduzione al minimo della durata e intensità dell'esposizione (prevedere una ventilazione sufficiente dei locali; adeguare le variabili di processo senza ridurre il rendimento).</li> <li>- Riduzione della quantità di agenti chimici (disporre della quantità di agenti chimici, indispensabili per il lavoro, sul luogo di lavoro).</li> <li>- Fornitura di attrezzature idonee, oltre a procedure di manutenzione sicure (stabilire i requisiti che devono possedere le attrezzature di lavoro prima di procedere al loro acquisto; programmare e protocollare gli interventi di manutenzione).</li> <li>- Concezione e organizzazione dei sistemi di lavoro sul luogo di lavoro (eliminazione o adeguamento delle operazioni in cui, pur non essendo necessario, può esservi contatto con agenti chimici pericolosi).</li> <li>- Procedure di lavoro idonee (istruzioni scritte per lo svolgimento della mansione, descrivendo passo a passo i requisiti di sicurezza di cui tenere conto).</li> </ul> </li> <li>▪ Misure specifiche di prevenzione (da attuare in base ai risultati della valutazione dei rischi): <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eliminazione del rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione totale dell'agente chimico pericoloso</li> <li>- Modifica del processo / utilizzo di attrezzature intrinsecamente sicure / automazione</li> </ul> </li> <li>- Riduzione / controllo del rischio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sostituzione parziale dell'agente chimico pericoloso</li> <li>- Cambiamento di forma o di stato fisico</li> <li>- Processo chiuso</li> <li>- Estrazione localizzata (LEV: local exhaust ventilation)</li> <li>- Segregazione reparti "sporchi"</li> <li>- Stoccaggio sicuro</li> <li>- Metodi di lavoro corretti (manipolazione sicura; trasporto interno sicuro)</li> <li>- Protezione del lavoratore</li> <li>- Unità lavaocchi e docce</li> <li>- Prevenzione e protezione da esplosione / incendio</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
26	Proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezioni individuali (maschere, respiratori, guanti, scarpe, tute, ecc.);
27	<p>Nel caso in cui gli agenti chimici pericolosi a cui il lavoratore è esposto sono cancerogeni o mutageni è necessario adottare anche le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Utilizzo di agenti cancerogeni/mutageni in quantitativi non superiori alle necessità delle lavorazioni;</li> <li>- Divieto di accumulo sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità della lavorazione;</li> <li>- Evitare emissioni di agenti nell'aria, e se non è possibile l'eliminazione deve avvenire il più vicino possibile mediante aspirazione localizzata;</li> <li>- Pulizia accurata dei locali, attrezzature, impianti e dispositivi di protezione individuale;</li> <li>- Prevedere armadietti separati per gli indumenti civili e quelli da lavoro;</li> <li>- La raccolta e l'immagazzinamento ai fini dello smaltimento deve essere effettuato in sicurezza.</li> <li>- Attivare registro degli esposti</li> </ul>
<b>RISCHIO BIOLOGICO</b>	
28	Profilassi medica adeguata
29	Sostituzione periodica degli olii emulsionabili

	<b>MMC</b>
30	<p>Se dalla Valutazione risulta una possibile esposizione al rischio è necessario adottare le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;</li> <li>- Intervenire dal punto di vista tecnico/organizzativo per ridurre il rischio dovuto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Caratteristiche del carico (peso, ingombro, equilibrio, posizione)</li> <li>▪ Sforzo fisico richiesto (eccessivo, torsione tronco, movimenti bruschi, posizione instabile)</li> <li>▪ Caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazio insufficiente, pavimentazione, microclima)</li> <li>▪ Fattori individuali di rischio</li> </ul> </li> <li>- Se necessario eseguire l'attività con due o più operatori ed elaborare procedura relativa;</li> </ul>
	<b>LAVORO RIPETITIVO</b>
31	<p>Se dalla Valutazione risulta una possibile esposizione al rischio è necessario adottare le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adottare interventi a livello strutturale con il fine di migliorare le posture e i movimenti incongrui, la compressione degli arti superiori e l'uso della forza: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ interventi sul lay-out, ergonomia postazione di lavoro, ergonomia attrezzature.</li> </ul> </li> <li>- Interventi a livello organizzativo con il fine di migliorare la frequenza e la ripetitività dei gesti lavorativi e la carenza dei tempi di recupero: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ritmi, pause, rotazione delle mansioni</li> </ul> </li> </ul>
	<b>STRESS-LAVORO CORRELATO</b>
32	<p>Se dalla Valutazione risulta una possibile esposizione al rischio è necessario adottare le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soluzioni che intervengono sull'organizzazione, attraverso misure tecniche (potenziamento degli automatismi tecnologici...);</li> <li>- Misure organizzative sull'attività lavorativa (orario sostenibile, alternanza di mansioni nei limiti di legge e contratti, riprogrammazione attività...);</li> <li>- Misure procedurali (definizione di procedure di lavoro...), misure ergonomiche (progettazione ergonomica dell'ambiente e dei processi di lavoro);</li> <li>- Misure di revisione della politica aziendale (azioni di miglioramento della comunicazione interna, della gestione, delle relazioni, ecc.).</li> </ul>
	<b>VDT</b>
33	<p>Se dalla Valutazione risulta una possibile esposizione al rischio è necessario adottare le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Accurata sistemazione dell'area di lavoro e delle attrezzature da lavoro (spazi tra postazioni, monitor, tastiera, mouse, piano di lavoro, sedile di lavoro, ecc.);</li> <li>- Porre attenzione all'illuminazione, all'igiene e al microclima (aerazione, temperatura e umidità);</li> <li>- Pause frequenti con cambio attività.</li> </ul>
	<b>PROCEDURE GESTIONALI FONDAMENTALI</b>
34	Valutazione del rischio specifica per valutare l'entità dell'esposizione;
35	Formazione/informazione ed eventuale addestramento;
36	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente nominato;
37	Prevedere specifiche procedure o istruzioni operative per svolgere l'attività ed in caso di emergenza;
38	I luoghi di lavoro in cui le lavorazioni comportano un'esposizione al rischio sono provvisti di apposita segnaletica ed eventualmente delimitati per regolarne l'accesso;
39	Proteggere il lavoratore mediante dispositivi di protezioni individuali;
40	Programmazione dell'attività lavorativa dal punto di vista tecnico/organizzativo che tenga conto della comprensione delle procedure e istruzioni da parte dei lavoratori stranieri;
41	Prevedere pause frequenti con cambio di attività.



## **Punto 4: BUONE PRASSI**

N	Buone Prassi
1	

## **Punto 5: Informazioni specialistiche**

ASPETTI DI SICUREZZA MINIMI RICHIESTI DALL'ORGANO DI CONTROLLO  
(GUIDA AL SOPRALLUOGO DGR 7629 REGIONE LOMBARDIA 10 AGOSTO 2011)

### APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- E' presente stata inviata la denuncia all'ISPESL competente per territorio per richiedere la prima verifica? (in mancanza del libretto delle verifiche)
- Sono stati effettuati sia la prima verifica ISPESL sia le successive verifiche periodiche ASL?
- Sono state effettuate le verifiche trimestrali di funi/catene per gli apparecchi non marcati CE?
- Sono state effettuate le manutenzioni previste dal costruttore e riportate nel registro di controllo per gli apparecchi CE?
- È presente sulla pulsantiera di comando l'arresto di emergenza?
- Il gancio di sollevamento è provvisto di dispositivo di sicurezza contro la fuoriuscita di funi/catene?
- Gli apparecchi di sollevamento sono dotati di dispositivi di fine corsa (salita-discesa gancio, traslazione carrello e traslazioni varie)?
- È presente l'indicazione della portata massima (o diagramma delle portate) sull'apparecchio di sollevamento?
- Sono presenti sulla pulsantiera di comando e sulla struttura dell'apparecchio di sollevamento le indicazioni di manovra?
- L'organo di presa del carico [gancio semplice, gancio doppio, (ad ancora)], è provvisto di regolare certificato di conformità?
- Gli organi di tenuta del carico al gancio (fasce di imbraco funi metalliche, tessili o catene) sono provvisti di regolare certificato di conformità o regolare targa di identificazione?
- Il quadro elettrico è provvisto di dispositivo di blocco porta all'atto dell'apertura del quadro stesso?
- Il sistema di comando del tipo "radiocomando" è provvisto di regolare certificato di conformità?
- Altro