

# trattore 1

## 1 protezione posto di guida



Tutte le trattrici agricole biassiali, a ruote, aventi una carreggiata minima superiore a 1 metro e di peso superiore agli 800 Kg. in ordine di marcia, devono essere dotate di cabina o di telaio con protezione antiribaltamento a quattro montanti.

Le trattrici immatricolate prima del 1/1/1974 possono essere dotate di un telaio a due soli montanti, purchè costruiti in conformità ai requisiti previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro N° 49 del 19/5/1981 e certificati dal costruttore.

## 2 norme comportamentali



Controllare periodicamente che i fissaggi della protezione non siano allentati. Non apportare modifiche saldando parti o praticando fori, per non alterare la rigidità della struttura antiribaltamento.

Operare sempre con il telaio integro, controllando che non siano presenti lesioni o deformazioni dovute ad urti accidentali.

Se presente, utilizzare la cintura di sicurezza per ancorare l'operatore al posto di guida.

# trattore 1

## 3 accesso al posto di guida



L'accesso al posto di guida deve essere facilitato dalla presenza di un predellino avente le seguenti caratteristiche:

- ▶ realizzato in materiale antiscivolo, con bordo rialzato per evitare lo slittamento dei piedi (anche laterale);
- ▶ assenza di spigoli vivi o bordi taglienti;
- ▶ l'elemento inferiore non deve trovarsi a più di 55 cm. dal suolo;
- ▶ uguale distanza verticale fra un gradino e l'altro.

Devono essere previsti adeguati appigli per la discesa e la salita in sicurezza (es.: maniglioni).

## 4 norme comportamentali



Non sottovalutare le precauzioni da prendere per evitare cadute durante la salita e la discesa:

- ▶ afferrarsi sempre saldamente alle maniglie o ai corrimani;
- ▶ usare sempre scarpe con suola antiscivolo;
- ▶ tenere puliti i gradini e le pedane del trattore dal fango che li rende scivolosi.

E' generalmente possibile aggiungere al trattore appigli e predellini, qualora mancanti, purché abbiano adeguata resistenza ai carichi verticali e saldature di tipo continuo alla struttura metallica.